

## センタリングツール用途別選定表

分類	材質	品番	タイプ	コーティング	寸法範囲		商品画像	掲載ページ		用途
					MIN	MAX		寸法表	切削条件	
NC スポット ドリル	超硬	724	レギュラ		5	20		C-003	C-011	センタもみつけ、120°面取り
		F724	レギュラ	FIRE	5	20		C-003	C-011	センタもみつけ、120°面取り
		723	レギュラ		5	20		C-002	C-011	センタもみつけ、90°面取り
		F723	レギュラ	FIRE	5	20		C-002	C-011	センタもみつけ、90°面取り
	HSS	556	レギュラ		3	25.4		C-007	C-011	センタもみつけ、120°面取り
		567	レギュラ	TiN	3	25.4		C-007	C-011	センタもみつけ、120°面取り
		F556	レギュラ	FIRE	3	25.4		C-008	C-011	センタもみつけ、120°面取り
		557	レギュラ		2.95	25.4		C-004	C-011	センタもみつけ、90°面取り
		568	レギュラ	TiN	3	25		C-004	C-011	センタもみつけ、90°面取り
		F557	レギュラ	FIRE	3	25.4		C-005	C-011	センタもみつけ、90°面取り
		559	ロングシャンク		6.35	25.4		C-006	C-011	センタもみつけ、90°面取り
	J559	ロングシャンク		6	20		C-006	C-011	センタもみつけ、90°面取り	
	HSCO	J557	レギュラ		3	20		C-005	C-011	センタもみつけ、90°面取り
両頭 センター ドリル	HSS	581	Form A		0.5	12.5		C-009	C-011	60°センタ穴
		613	Form A	TiN	0.5	8		C-010	C-011	60°センタ穴
	HSCO	381	Form A		1	4		C-009	C-011	60°センタ穴