

# [商品説明書]

GUHRING  
グーリングジャパン株式会社  
東京都中央区月島3-24-5  
Tel. 03-3536-2800  
Fax. 03-3536-2805

## ■商品名

DK460UF

## ■名称

コバルトを結合剤としての超硬合金

## ■成分

炭化タングステン	90%
コバルト	10%

## ■人体に及ぼす影響

- ・コバルトの感受性化により皮膚炎症や痒みをおこすことがあります。
- ・相当量のコバルト経口摂取により血液疾患・臓器疾患を引き起こす可能性があります。

## ■貯蔵又は取扱い以上の注意

- ・安定した物質であり健康への影響はほとんどありません。
- ・研削で生じる粉塵や溶断等で発生するヒュームは、局所排気装置等の設置や保護具等の使用により、人体への暴露を最小限にしてください。研削スラッジの取り扱いも同様です。
- ・取り扱う場所では、飲食や喫煙をしないようにしてください。

## ■購入され加工を行うお客様へ

- ・**本製品を工具に成型する工程では、健康障害防止措置を講じる必要があると思われます。**
- ・猶予期間等の設定もごさいます。詳細は所轄の労働基準監督署又は法令等でご確認ください。

## ■安定性及び反応性

- |            |               |
|------------|---------------|
| ・安定性       | 安定            |
| ・反応性(不適合性) | 強酸            |
| ・避けるべき状態   | 高温化での研削・粉碎・溶解 |